Stabilizator Tensiune 1200W 2000VA Monofazat Electronic 145-255V Electropower EP-SAR-2000VA

Regulator automat de tensiune (AVR) monofazat, tehnologie releu, pentru consumatori cu putere activa de pana la 1200W.



2000VA Putere aparenta	**1200W** Putere activa
145-255V Domeniu tensiune intrare	**220-230V ±8%** Tensiune iesire
0.5-1.5s Timp de raspuns	**97%** Randament

Tehnologie: Releu

Bransament: Monofazat

Dimensiuni / Greutate: 230 x 156 x 195mm / 5kg

Grad de protectie: IP20

Descriere

Stabilizatorul EP-SAR-2000VA mentine tensiunea de iesire la 220-230V cu o precizie de ±8%, pe un domeniu de intrare de 145-255V. Circuitul electronic masoara tensiunea de retea si comuta prin relee prizele autotransformatorului, corectand tensiunea in trepte. Tehnologia cu relee este destinata in principal consumatorilor fara motoare incorporate.

Valorile de functionare se urmaresc pe afisajul digital. Consumatorii se conecteaza direct in cele 2 prize Schuko de la iesire.

Functii principale

- Corectie automata in trepte prin relee
- Domeniu de intrare 145-255V, iesire 220-230V ±8%
- Timp de raspuns 0.5-1.5s
- Randament 97%
- Suprasarcina admisa: 150% timp de 2 minute
- Afisaj digital
- 2 prize Schuko la iesire
- Recomandat pentru consumatori fara motoare incorporate: calculatoare, monitoare, TV, aparatura internet, sisteme de supraveghere, cuptoare cu microunde

Important: dimensionarea se face dupa puterea activa totala a consumatorilor, cu rezerva pentru curentii de pornire ai motoarelor si compresoarelor.

Caracteristici tehnice

IDENTIFICARE	
Model	EP-SAR-2000VA
Tip echipament	Stabilizator automat de tensiune (AVR)
Tehnologie	Releu
Numar faze	Monofazat
EAN	7348008536330
INTRARE	
Domeniu tensiune intrare	145-255V
Frecventa	50Hz ±2Hz
IESIRE	
Putere aparenta	2000VA
Putere activa	1200W
Factor de putere	0.6
Tensiune iesire	220-230V
Precizie de stabilizare	±8%
Forma de unda	Sinusoidala
PERFORMANTA SI PROTECTII	
Timp de raspuns	0.5-1.5s
Randament	97%
Suprasarcina admisa	150% timp de 2 minute
INTERFATA	
Afisaj	Digital
Prize iesire	2 x Schuko
MEDIU DE FUNCTIONARE	
Temperatura de functionare	-10 - 40°C
Umiditate relativa	Max. 90%, fara condens
Grad de protectie	IP20
CONSTRUCTIE	
Dimensiuni (L x l x H)	230 x 156 x 195mm
Greutate	5kg



Continut pachet

1 x Stabilizator de tensiune EP-SAR-2000VA
1 x Documentatie completa
1 x Suport specialitate

Specificatiile pot fi actualizate de producator fara notificare prealabila. Valorile de performanta sunt masurate in conditii nominale de functionare.