Stabilizator Tensiune 800W 1000VA Monofazat Servomotor 140-260V Electropower EP-SVC-1000VA

Regulator automat de tensiune (AVR) monofazat, tehnologie servomotor, pentru consumatori cu putere activa de pana la 800W.



1000VA Putere aparenta	**800W** Putere activa
140-260V Domeniu tensiune intrare	**230V ±2.5%** Tensiune iesire
≤1.5s Timp de raspuns	**>95%** Randament

Tehnologie: Servomotor

Bransament: Monofazat

Dimensiuni / Greutate: 230 x 156 x 195mm / 5kg

Grad de protectie: IP20

Descriere

Stabilizatorul EP-SVC-1000VA mentine tensiunea de iesire la 230V cu o precizie de ±2.5%, pe un domeniu de intrare de 140-260V. Corectia se face continuu: circuitul de comanda masoara tensiunea de retea, iar servomotorul deplaseaza peria de carbon pe infasurarea autotransformatorului pana la atingerea valorii nominale. Reglajul nu se face in trepte, deci tensiunea ajunge la consumatori fara salturi de comutatie, ceea ce il face potrivit pentru sarcini inductive, motoare, compresoare si electronica sensibila.

Valorile de functionare se urmaresc pe afisajul digital.

Functii principale

- Reglaj continuu prin servomotor, fara trepte de comutatie
- Domeniu de intrare 140-260V, iesire 230V ±2.5%
- Timp de raspuns ≤1.5s
- Randament >95%
- Suprasarcina admisa: 150% timp de 2 minute
- Protectii: supratensiune, subtensiune, suprasarcina, scurt circuit, supraincalzire
- Afisaj digital
- Recomandat pentru centrale termice pe gaz cu puteri pana la 35kW

Important: la tensiuni de intrare sub 180V puterea disponibila la iesire scade la 50% din valoarea nominala (500VA / 400W). Dimensionarea se face dupa puterea activa totala a consumatorilor si dupa nivelul minim al tensiunii de retea din locatie.

Caracteristici tehnice

IDENTIFICARE	
Model	EP-SVC-1000VA
Tip echipament	Stabilizator automat de tensiune (AVR)
Tehnologie	Servomotor
Numar faze	Monofazat
EAN	7348008536361
INTRARE	
Domeniu tensiune intrare	140-260V
Frecventa	50Hz / 60Hz
IESIRE	
Putere aparenta	1000VA
Putere activa	800W
Factor de putere	0.8
Tensiune iesire	230V
Precizie de stabilizare	±2.5%
Forma de unda	Sinusoidala
Putere disponibila la intrare sub 180V	50% din nominal (500VA / 400W)
PERFORMANTA SI PROTECTII	
Timp de raspuns	≤1.5s
Randament	>95%
Suprasarcina admisa	150% timp de 2 minute
Protectii	Supratensiune, subtensiune, suprasarcina, scurt circuit, supraincalzire
INTERFATA	
Afisaj	Digital
MEDIU DE FUNCTIONARE	
Temperatura de functionare	-10 - 40°C
Umiditate relativa	Max. 95%
Grad de protectie	IP20
CONSTRUCTIE	
Dimensiuni (L x l x H)	230 x 156 x 195mm
Greutate	5kg



Continut pachet

1 x Stabilizator de tensiune EP-SVC-1000VA
1 x Documentatie completa
1 x Suport specialitate

Specificatiile pot fi actualizate de producator fara notificare prealabila. Valorile de performanta sunt masurate in conditii nominale de functionare.